


UNIVERSAL TRACTOR J 20 C



LUBRIM^{OL}

Lubricante para transmisiones mecánicas, circuitos hidráulicos y frenos en baño de aceite.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Poder antidesgaste.
- Resistencia a la oxidación.
- Poder antiespuma.
- Fluidez a bajas temperaturas.

APLICACIONES

- Transmisiones mecánicas, circuitos hidráulicos y frenos en baño de aceites de tractores y equipos agrícolas y máquinas de movimiento de tierras.

ESPECIFICACIONES

JOHN DEERE

FORD

FORD

MASSEY

FERGUSSON

MASSEY

FERGUSSON

API

ALLISON

CATERPILLAR

VICKERS

DENISON

J 20 C

M2C 134 D

M2C 86 B/C

M 1135

M 1143

GL-4

C-4

TO-2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad a 15°C, kg/l (D1298)

0,885

Punto de fluidez, °C (D97) máx

-37

Viscosidad cinemática a 40°C, mm²/s (D445)

60

Viscosidad cinemática a 100°C, mm²/s (445)

11

Índice de viscosidad (D2270)

173

Punto de Inflamación, COC, °C (D92)

210