



## LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4

**LUBRIM**

### Descripción

Grasa sintética, sellante y antifugas para temperaturas muy elevadas y servicio muy prolongado. Es una grasa de consistencia dura y muy adhesiva. Posee alto índice de viscosidad, alto punto de fusión. Propiedades y beneficios

LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4 es una grasa sellante que soporta las inclemencias ambientales más extremas.

LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4 se recomienda para temperaturas de servicio entre -40°C y 400°C.

LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4 es totalmente hidrófuga, resistente a la oxidación y no forma residuos resinosos ni arcillosos. Es altamente resistente al vapor así como a ataques químicos y muy estable al agua.

LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4 forma sellos altamente consistentes que además de obturar fuertemente no permiten el ingreso de agentes contaminantes al interior de las válvulas.

LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4 puede ser utilizada en válvulas con desgaste, prolongando de esta manera su servicio.

LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4 no ataca gomas ni plásticos y no contiene metales pesados.

LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4 no requiere calentamiento para su aplicación.  
Usos recomendados

LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4 está desarrollada para válvulas de todo tipo sometidas a altas temperaturas, alta presión y servicios de relubricación extensos. Es muy adecuada para válvulas antiguas con desgaste, pero aun en servicio. Aplicación Se aplica manualmente, con espátula o brocha. Evite la contaminación del producto manteniéndolo siempre cerrado y en su envase original. Debe ser aplicado en áreas y con herramientas completamente limpias. Use guantes apropiados.

### Componentes

Espesantes inorgánicos, polímeros lineales de dimetil-polisiloxano, polímeros mejoradores de la viscosidad y la adherencia, lubricantes sólidos.

### Características Típicas

Consistencia NLGI 4

Penetración trabajada a 60 ciclos, mm / 10 190 Punto de goteo, °C N/A

Solubilidad en Agua No soluble

Apariencia Dura Color Gris oscuro

Compatibilidad



**LUBRIM**

Este producto no es compatible con otro lubricante. LUBRIM recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar. Presentaciones

Paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa.

Conservar siempre en el envase original. Precauciones

LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE 500-4es una grasa no contaminante. Sin embargo como todo producto químico, toda precaución tomada es positiva. Mantener lejos del alcance de los niños. Información ecológica

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales. Vencimiento

7 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

Datos del fabricante

Los datos aportados en "Características Típicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas. Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente. Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a