



LUBRIM SUPER SYNTHETIC GREASE-700-00

Descripción

LUBRIM

Compuesto sintético muy fluido para liberar válvulas atascadas y que operan en un rango de temperaturas muy amplio.

Propiedades y beneficios

SUPER SYNTHETIC GREASE-700-00 es un compuesto muy fluido (ASTM-217 = 415) para válvulas difíciles de operar o atascadas que soporta las inclemencias ambientales más extremas.

SUPER SYNTHETIC GREASE-700-00 es apto para temperaturas de servicio entre -40°C y 210°C.

SUPER SYNTHETIC GREASE-700-00 es totalmente hidrófugo, resistente a la oxidación y no forma residuos resinosos ni arcillosos. Es altamente resistente al vapor así como a ataques químicos y muy estable al agua.

SUPER SYNTHETIC GREASE-700-00 es un compuesto totalmente libre de solventes.

SUPER SYNTHETIC GREASE-700-00 es ambientalmente seguro ya que no contiene metales en su formulación

SUPER SYNTHETIC GREASE-700-00 no ataca gomas ni plásticos. Usos recomendados

SUPER SYNTHETIC GREASE-700-00 está desarrollado para válvulas de todo tipo que sufren atascamiento o su operación es difícil.

Aplicación

Se puede aplicar en forma manual o automática Evite la contaminación del producto manteniéndolo siempre cerrado y en su envase original. Debe ser aplicado en áreas y con herramientas completamente limpias. Use guantes apropiados. Componentes Espesantes inorgánicos no jabonosos, aceites sintéticos, polímeros lineales de dimetilpolisiloxano, mejoradores de la viscosidad, finísimas partículas de lubricantes sólidos antifricción y para presión extrema.

Características Típicas

Consistencia NLGI 00

Penetración trabajada a 60 ciclos, mm / 10 415

Resistencia a la oxidación s/ASTMD-942, Kp/cm² <35,0 Paredida por evaporación, después de 24h a 150°C 1%

Punto de goteo N/A

Solubilidad en agua No soluble

Apariencia Muy fluido Color Negro

Olor Característico

Compatibilidad

Este producto no es compatible con otro lubricante. Se recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar. Presentaciones

Paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg Almacenamiento



LUBRIMEX

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa.

Conservar siempre en el envase original. Precauciones

SUPER SYNTHETIC GREASE-700-00 es un compuesto lubricante no contaminante. Sin embargo como todo producto químico, toda precaución tomada es positiva. Mantener lejos del alcance de los niños. Información ecológica

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales. Vencimiento

7 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

Datos del fabricante

Los datos aportados en "Características Típicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas. Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente. Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestras oficinas de Atención al Cliente.