

# ASCOILHI 68

(ACEITE OLEODINAMICO ASCENSORES)



Aceite lubricante hidráulico gama alta de avanzada tecnología, especialmente indicado para cualquier

sistema o circuito hidráulico sometido a un amplio cambio de temperatura ambiental.

Fluido hidráulico especial para ascensores y montacargas oleodinámicos.

Las características principales son:

- Muy alto índice de viscosidad.
- Excelente nivel de extrema presión.
- Muy buenas cualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes y antidesgaste.
- Gran poder de desenmulsión.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Grado ISO

**68**

Viscosidad a 40° C. cSt ASTM D - 445 63 / 65

Índice de Viscosidad

min.

ASTM D - 2270 178 / 184

Punto de Inflamación

min.

ASTM D - 92 225 / 230

Punto de Congelación ASTM D - 97 -34 -38

Densidad a 15°C ASTM D - 1298 0.884

Corrosión al Cobre ASTM D - 130 1b

T A N mg KOH / g ASTM D - 974 0.15

Ensayo de espuma ASTM D - 892 Pasa

## NIVEL DE CALIDAD:

CINCINNATTI P68 - P69 - P70 DIN 51524 Part 3

VICKERS 35 VQ, V104 C ISO 6743 / 4 HV

DENISON HF1, HF2, HF0 US STEEL 126 – 127

AFNOR NF E 48603 HV MIL – H – 17672 D

CASE POCLAIN P 000 32 – 43 A / P 110 32 – 03 J / P 000 32 – 42 Z

## MANIPULACIÓN

- Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso según la legislación vigente.
- Evitar el contacto directo con la piel durante su manipulación.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección durante su manipulación.
- Disposición de hojas de seguridad a petición del cliente.