



LUBRIM_{il}

OP GREASE 0-00

Grasa lubricante, sin la incorporación de solventes, especialmente formulada para la lubricación y protección de engranajes abiertos, cables y cadenas.

Tecnología "amiga del medio ambiente" (exenta de compuestos asfálticos).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran adherencia a las superficies metálicas.
- Elevada protección contra la corrosión.
- Elevado poder anti-desgaste.
- Elevada resistencia a la ruptura.
- Gran resistencia a la acción del lavado por agua.
- Asegura la lubricación por largos períodos, evitando el desgaste del material.

APLICACIONES

- Engranajes abiertos, cables y cadenas.
- Para aplicaciones sujetas a cargas muy elevadas se recomienda la utilización del OP Grease Graph.

NOTA: Debido a su tecnología este producto contrariamente al procedimiento utilizado en la aplicación de productos asfálticos sin solventes, no puede ser calentado. De esta forma se evita su descomposición con la consiguiente pérdida de prestaciones.

ESPECIFICACIONES/APROBACIONES

Grado NLGI

00

Color

Negra

Penetración Trabajada a 60 Golpes (ASTM D217)

400-430

Punto de Gota, min, °C (ASTM D566)

140

Viscosidad de los aceites base a 40°C, mm²/s

1700

Rango de utilización °C

menos 20 a +140