

# PETROLATUM-68A

Vaselina GEL BLANCO.



**LUBRIMOL**

Todos nuestros grados farmacéuticos cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea para vaselinas blancas y amarillas. Cumpliendo los requisitos de la BP (inglesa), DAB (alemana), USP (americana) o Codex francés. Nuestras vaselinas están sometidas a los más rigurosos controles de fabricación. La Vaseline medicinal se utiliza normalmente como una base de mezcla para varios usos en la industria farmacéutica y cosmética. También para usos alimentarios como agente protector o lubricante.

Uso,específicos:

**INDUSTRIA:** farmacia, alimentación, cosmética, perfumería, electricidad, envasado, grasas, lubricantes, química, textil, caucho, veterinaria...

**APLICACIONES:** componentes base para cremas, estabilizante, excipiente, resistente a la corrosión, suavizante...

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Punto de fusión ° C.....	69/70
Penetración a 25°C/ASTM.....	70/90
Punto de Congelación,°C.....	.61/69
Acidez, Alcalinidad y Cenizas.....	Maxi.0.3%
Cenizas.....	Maxi.0.2%
Color ASTM-D 1500.....	8

Se garantiza que el producto está fabricado a partir de sustancias que no son carcinógenas de acuerdo con la Directiva de Sustancias Peligrosas y de las cuales se conoce el historial completo de refino