

# MULTICUT STAND ECO

ACEITE DE CORTE PURO, EXENTO DE CLORO



LUBRIM<sup>mil</sup>

Aceite de corte fosfoaditivo exento de cloro, altamente refinado, de aspecto transparente con aditivos anticorrosivos, antioxidantes, bactericidas y otros que le confieren propiedades de extrema presión.

## PROPIEDADES

- Producto adecuado para procesos de severidad media.
- La aditivación con antisépticos, previene la putrefacción y por tanto la formación de malos olores.

## APLICACIONES

- Recomendado para el mecanizado en general de aceros dulces y metales no ferreos en tornos automáticos, fresadoras, etc.
- Se utiliza puro.
- Es conveniente que antes de introducirlo se proceda al limpiado integral con un producto dispersor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza

Petrolífera

Densidad a 15°C ( ASTM D1298 )

0,870 / 0,880

Color ( ASTM D1500 )

3 máx

Viscosidad grado ISO

15

Punto inflamación ( ASTM D92 )

180°C mín

Corrosión acero ( CETA 20516 )

Negativa

Corrosión cobre ( CETA 20521 )

Negativa

Resistencia oxidación ( CETA 20529 )

Cumple

Estas descripciones técnicas corresponden a nuestros conocimientos técnicos actuales. Los datos arriba mencionados son valores medios determinados. Pueden producirse desviaciones dentro de las tolerancias usuales.