

DESENGRASANTE

TALLERES

concentrado



LUBRIoil

Limpiador desengrasante enérgico y universal para todo tipo de grasas, especialmente indicado en la limpieza y desengrase de pavimentos industriales y talleres.

PROPIEDADES:

- Formulado por una mezcla equilibrada de tensioactivos aniónicos, disolventes orgánicos, solubilizadores, estabilizantes, secuestrantes y sales inorgánicas rebajadoras de la tensión superficial del agua.
- Penetra y reacciona químicamente disolviendo los aceites y las grasas más incrustadas, extrayéndolas y transformándolas en productos solubles y fácilmente arrastrables con agua.
- No posee disolventes inflamables en su formulación.
- Aunque presenta un cierto poder espumante, este no es persistente, no necesita demasiada agua para su aclarado.

APLICACIONES:

Recomendamos el uso de nuestro desengrasante en la limpieza de todo lugar donde existan superficies grasirientas difíciles de eliminar en plataformas aeroportuarias, estaciones de autobuses, ferrocarriles, talleres mecánicos en general, etc.

MODO DE EMPLEO:

Dependiendo de la cantidad y del tipo de suciedad a eliminar se podrá usar puro ó diluido hasta en 20 partes de agua. Pulverizar toda la superficie a tratar, dejar actuar el producto de 4 a 5 minutos, y a continuación aclarar con abundante chorro de agua a presión.

Como residuos peligrosos. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido color ámbar
Peso específico	0,7 - 0,8 gr/cm3
Solubilidad	Total en agua