



AFLOJATODO

DESCRIPCION:

Lubricante compuesto de Nafta pesada hidrodesulfurada (Benceno<0,1%), ácidos monocarbosiliceos saturados e insaturados, Aceites parafínicos protectivos, Nafta ligera hidrogenada (benceno<0,1%), Porespecíficamente preparado para desenroscar tornillos, tuercas, pernos, bulones, etc.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Disuelve el óxido.
- Detiene la formación del óxido.
- Elimina ruidos.
- Facilidad para desenroscar.
- Seca en segundos.
- No deja residuos.
- Elimina los depósitos carbonosos y de aceite

APLICACIONES

- Contactos de encendido y de magneto.
- Bujías sucias.
- Carburador y sus partes.
- Componentes internos del motor.
- Discos y tambores de frenos.
- Herramientas de limpieza y de mecanización.
- Variedad de usos comerciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Liquido limpio marron	
Olor Característico	
Punto de inflamación	38°C +/- 2°C
Densidad (20°)	0,880 +/- 0,02
Hidrosolubilidad	Insoluble
Liposolubilidad	Soluble

- Precauciones: Recipiente bajo presión Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso según la legislación vigente.
- Evitar el contacto directo con la piel durante su manipulación.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección durante su manipulación.
- Pretéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.
- No perforar ni quemar, incluso después de usado.
- No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.
- No fumar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Espumas, químicos secos, CO₂, agua pulverizada. No utilizar chorro directo de agua.

Peligro de contaminación física en caso de vertido a aguas y suelos. Evitar la dispersión



LUBRIM[®]

