

MOTOR OIL PREMIUN



LUBRIMIL

Lubricante MONOGRADO para motores de Gasolina.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Lubricantes para motores, sin aditivación con bases de alta calidad.
- Estabilidad de la película lubricante a las variaciones de temperatura y presión, debido a su elevado índice de viscosidad. Incorpora bases minerales de excelente calidad.
- Lubricantes para motores donde se requiere la calidad API SA/SB.

APLICACIONES

- Motores de gasolina.

ESPECIFICACIONES

| | | | | |
|-----|----|----|----|----|
| SAE | 20 | 30 | 40 | 50 |
| API | SB | SB | SB | SB |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| SAE | API GRAVITY | FLASH PONT C | viscosidad cSt 100 C | viscosidad cSt 40 C | índice de viscosidad | Punto de congelación |
|-----|-------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | 21.2 | 200 | 10.00 | | | -13 |
| 30 | 23.2 | 200 | 10.10 | | | -12 |
| 40 | 21.8 | 210 | 13.5 | | | -10 |
| 50 | 20.6 | 220 | 17.50 | | | -8 |