

# HD TURBO MOTOR OIL



**LUBRIMIL**

Lubricante MONOGRADO para motores de Gasolina y Diesel ligeros.

## PROPIEDADES PRINCIPALES

- Fluidéz a bajas temperaturas, protegiendo el motor frente al desgaste desde el momento del arranque.
- Estabilidad de la película lubricante a las variaciones de temperatura y presión, debido a su elevado índice de viscosidad. Incorpora bases minerales de excelente calidad que proporcionan una protección antidesgaste superior en cualquier régimen de conducción.
- Capacidad detergente / dispersante que permite mantener en perfectas condiciones de limpieza los diferentes órganos del motor , inhibiendo la formación de depósitos.

## APLICACIONES

- Motores de gasolina y Diesel ligeros.

## ESPECIFICACIONES

SAE	10W	20W	30	40	50
API	SG/CF-4	SG/CF-4	SG/CF-4	SG/CF-4	SG/CF-4
ACEA	A1/B1,A3/B4,C3	A1/B1,A3/B4,C3	A1/B1,A3/B4,C3	A1/B1,A3/B4,C3	A1/B1,A3/B4,C3
MIL	MIL-L-2104B MIL-L-46152	MIL-L-2104B MIL-L-46152	MIL-L-2104B MIL-L-46152	MIL-L-2104B MIL-L-46152	MIL-L-2104B MIL-L-46152

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SAE	API GRAVITY	FLASH PONT C	viscosidad cSt 100 C	viscosidad cSt 40 C	Índice de viscosidad	Punto de congelación
10W	31.2	220	5.0	29.0	100	-12
20W	31.3	200	6.5	37.0	130	-39
30	29.4	220	11.0	100.0	100	-12
40	28.0	220	14.6	141.0	100	-9
50	27.5	230	17.9	189.0	100	-9