

# EX TURBO MOTOR OIL



LUBRIMIL

Lubricante MULTIGRADOS para motores de Gasolina y Diesel ligeros.

## PROPIEDADES PRINCIPALES

- Fluidez a bajas temperaturas, protegiendo el motor frente al desgaste desde el momento del arranque.
- Estabilidad de la película lubricante a las variaciones de temperatura y presión, debido a su elevado índice de viscosidad. Incorpora bases minerales de excelente calidad que proporcionan una protección antidesgaste superior en cualquier régimen de conducción.
- Capacidad detergente / dispersante que permite mantener en perfectas condiciones de limpieza los diferentes órganos del motor , inhibiendo la formación de depósitos.

## APLICACIONES

- Motores de gasolina y Diesel ligeros.

## ESPECIFICACIONES

SAE	5W-30	10W-30	10W-40	15W40	20W-50
API	SG/CF-4	SG/CF-4	SG/CF-4	SG/CF-4	SG/CF-4
ACEA	A1/B1,A3/B4,C3	A1/B1,A3/B4,C3	A1/B1,A3/B4,C3	A1/B1,A3/B4,C3	A1/B1,A3/B4,C3
MIL	MIL-L-2104B MIL-L-46152	MIL-L-2104B MIL-L-46152	MIL-L-2104B MIL-L-46152	MIL-L-2104B MIL-L-46152	MIL-L-2104B MIL-L-46152

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SAE	API GRAVITY	FLASH PONT C	viscosidad cSt 100 C	viscosidad cSt 40 C	índice de viscosidad	Punto de congelación
5W-30			30.5	190	10.2	60.0
10W-30			29.5	200	10.5	69.0
10W-40			30.0	200	13.5	97.0
15W-40			29.0	210	18.0	165.0
20W-50			28.9	220	18.0	165.0
					125	-18
					-39	
					140	-35
					145	-32
					125	-18
					-39	

O101016

O101017

O101018

O101019

O101020-4/17



---

LUBRIM<sub>oil</sub>

